

## Higrometr CM Radtke Eco



Higrometr CM inaczej zwany Hydromat CM służy do precyzyjnego pomiaru wilgotności wylewki. Dostarczany w walizce z PCV z wagą sprężynową i elektroniczną, akcesoriami do pobierania próbek, 4 kulkami stalowymi, 20 ampułkami z węglikiem wapnia, 1 naczyniem ciśnieniowym z manometrem i 3 wodnymi ampułkami testowymi, zapasowy komplet uszczelki.

Zestaw Higrometr CM zawiera: pojemnik ciśnieniowy z manometrem stalowym, 20 ampułek z karbidem wapniowym, 3 ampułki z materiałem testowym, szalka, przecinak, młotek 1000g, podziałka, szczoteczka do pojemnika, waga sprężynowa, uchwyt do wagi, zestaw kulek, łopateczka do próbek, zapasowe uszczelki, instrukcja obsługi.

Gwarancja: 12 miesięcy

### Cennik:

Nr kat.	Opis	Cena netto PLN
H-CM-R-Eco	Higrometr CM Radtke Eco	1 800,00

Podane ceny są cenami netto.

Nasza firma od 1961 roku jest obecna na rynku sprzedaży do laboratoriów budowlanych.

25.01.2016. C16-20