

Suszarka laboratoryjna 200 °C o pojemności 120 litrów

Zgodno z norm : EN 932 -5 i innymi



Suszarka do użytku laboratoryjnego.

Wewnętrzne ściany suszarki wykonane są ze stali nierdzewnej a zewnętrzne ze stali lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej.

Suszarka posiada izolację z wełny mineralnej.

Wyposażona jest w cyfrowy kontroler temperatury typu PID i dodatkowy niezależny termostat zapobiegający przegrzaniu.

Zakres temperatury od temperatury otoczenia do 200 °C.

Pojedyncze drzwi zapewniają wygodny dostęp do wnętrza suszarki.

Wymuszony obieg powietrza zapewnia jednorodną temperaturę wewnątrz suszarki.

Wentylator zamontowano na tylnej ścianie.

Parametry techniczne:

Zasilanie: 230 V, 50 Hz, jednofazowe, 800 W

Wymiary wewnętrzne: 50 x 45 x 50 cm

Wymiary zewnętrzne: 75 x 64 x 62 cm

Waga: 67 kg

Wyposażenie suszarki:

2 półki z możliwością instalowania na różnych wysokościach.

Cyfrowy termostat / wyświetlacz

Termostat zapobiegający przegrzaniu.

Lampka kontrolna grzałki

Włącznik / wyłącznik

UWAGA !

Na życzenie do każdej suszarki może zostać dołączony fabryczny certyfikat stabilności temperatury zgodnie z normą DIN 12880.

Gwarancja: 12 miesięcy

Cennik:

Nr kat.	Opis	Cena netto EUR
G-030/120	Suszarka w obudowie lakierowanej proszkowo	920,00
G-030/120-SS	Suszarka w obudowie ze stali nierdzewnej	1 105,00

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są po kursie sprzedaży Banku PEKAO S.A. na dzień fakturowania.

Cena nie zawiera kosztów transportu.